

FLOORS 20 MM

# Market New



MARAZZI



# Market New

For the optimal blend of versatility and outstanding performances, look no further than the just-launched Market New concrete and stone-look porcelain stoneware, specifically created for shopping and retail locations. Available in 8 neutral colours in the extra-thick (14 mm) 60x60 size, Market New is ideal for the most heavy-duty chain store and other commercial contexts.



# Market New Index

# Market New

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




## Cement Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5L	Cement Crete R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	22,13	40	28,80	885,06



## Cement Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5M	Cement Smoke R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,88	40	28,80	875,11




## Cement White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5F	Cement White R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,87	40	28,80	874,85



## Limestone Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5E	Limestone Cream R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,94	40	28,80	877,51




## Sand Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5G	Sand Ivory R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	22,03	40	28,80	881,27



## Sand Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5K	Sand Silver R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,73	40	28,80	869,04



## Stone Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5J	Stone Beige R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,74	40	28,80	869,57



## Stone Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5H	Stone Grey R9 Rt	MM 14	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,73	40	28,80	869,30

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 14001



Recycled Material



CAM Finale Emilia



ISO 45001



Greenguard Certification



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



GPP



Declare



SASO



EPD Italy



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**